



## TEC KALU CW

**LED Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, double weiß/schwarz 24° 3000K**

Die futuristische Hochvolt Wand- und Deckenleuchte TEC KALU verfügt über individuell dreh- und schwenkbare Leuchtenköpfe bestückt mit warmweißen und dimmbaren Premium LED. Der bereits eingebaute, LED Treiber befindet sich innerhalb der Mittelkonstruktion. Ein optional erhältliches Abhängeset ermöglicht den Pendelbetrieb. TEC KALU wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001432
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	700 mA/V
Vertikaler Schwenkbereich	120 °
Horizontaler Drehbereich	360 °
Länge	29.5 cm
Breite	17.0 cm
Höhe	15.3 cm
Nettogewicht	1.8 kg
Bruttogewicht	1.926 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Wattage	31.0 W
Lumen	1900 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	weiß
CRI	>80



## Zubehör

1001435	TEC KALU Abhängeset , schwarz
1001436	TEC KALU Abhängeset , weiß

Binning	6
LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	40000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	268

## Notizen

---

---

---

---

---