



in S . symmetric Design: IP44.de

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Material:
Abdeckring: Edelstahl
Glas: Sicherheitsglas
Gehäuse: Polyamid,
Glasfaser verstärkt

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

material:
cover ring: stainless steel
glass: safety glass
housing: polyamide,
fibre glass reinforced

Flood Reflektor symmetrisch
dimmbar

Schutzart:
IP67

flood reflector symmetric
dimmable

protection class:
IP67

Installation:
2 m Anschlussleitung
(H05RN8-F 3G0,75)
mit Aquastop;
Anschluss mehrerer Leuchten
durch Sternverdrahtung mit
externem Erd-Abzweigkasten
möglich


EEK:

installation:
2 m connection cable
(H05RN8-F 3G0,75)
with aquastop;
possibility of connection of
several luminaires by star wiring
with external earth distribution
box

EEC:

trittfest

walk-over resistant



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
91080	stainless steel Sicherheitsglas klar safety glass clear	8 W/580 lm	
91080-BL	stainless steel black galvanisiert Sicherheitsglas getönt galvanized safety glass tinted	8 W/380 lm	

Zubehör
accessories

Art.-Nr.
item no.

Artikel
article

55380 **Erd-Abzweigkasten**
earth distribution box